

VEEGMACHINES

1050 E



Hoofdborstel met special "V"-vorm, voor een maximale vuilopname.



Elektronisch self-levellingsysteem zorgt voor een constante borstdruk op het vloeroppervlak.



Speciale filter voor een stoffiltering tot 3 micron.



Speciaal flaphefsysteem voor de opname van grofvuil, eenvoudig te bedienen.



Gebruiksvriendelijk dankzij een logische bediening.



Stoppen en heropstarten van de machinefuncties d.m.v. het voetpedaal.



Exclusieve technologieën en motorvermogens

Accu



Power Accu, onderhoudsvrije accu's met gel technologie. Met een minimale zelfontlading en nagenoeg volledig gemaakt uit recycleerbaar materiaal. Op aanvraag ook verkrijgbaar met een innovatief hybride aandrijvingssysteem (accu/motor).

SSC - Tapijtreiniging (optioneel)



SSC-systeem (*Soft Surface Cleaning*) combineert de veegtechnologie met de noden voor het tapijtreinigen, wat resulteert in belangrijke ecologische en economische voordelen.

- Enorm productief en stil
- Verhoogt de tijd tussen de periodieke reinigingsbeurten

VEEGMACHINES



Filtershaker kan automatisch ingesteld worden. De intervallen kunnen via het elektronische display geprogrammeerd worden.



Groot vuilreservoir met rotatie-technologie. Gemakkelijk te verwijderen om te ledigen.



Vervangen van de hoofdborstel en filters zonder gereedschappen.



3 onafhankelijke voorgeprogrammeerde reinigingsprogramma's kunnen ingesteld worden in functie van de toepassing.



Hoog kwalitatieve motoren, uitgerust met preventieve beschermingsystemen.

Technische kenmerken

Aandrijving voor de verschillende modellen

- **Accu:** 24 V systeem

Tractie

- **Accu:** elektronische aandrijving op het voorwiel, kan tot 16% klimmen

Filtersysteem

- **Standaard filter:** cartridge filter
- **Optionele filters:** cartridge filter in uitwasbaar polyester

Andere kenmerken

- Standaard borstels in polypropyleen
- Zijborstels met instelbare rotatiesnelheid
- Hoofdborstel wordt opgetild bij achterwaarts rijden
- Display met urenteller
- Standaard zwaailicht



Onderhoudsvriendelijk

Goede bereikbaarheid van de binnenkant van de machine en de onderdelen, dankzij een eenvoudig te kantelen beschermkap. De machine is verticaal kantelbaar voor een gemakkelijk onderhoud van de onderste delen.



Bedieningspaneel

Is extra beschermd en waterdicht, heeft een urenteller en een diagnostic display voor de machine.

Code	Model	Werkbreedte (mm)	Breedte hoofdborstel (mm)	Productiviteit (max snelheid) (m ² /h)	Inhoud vuilreservoir (l)	Filter-oppervlak (m ²)	Aandrijving	Max snelheid (Km/h)	Gewicht net (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.122.100	1050 E	1050	650	6300	70	4	24 V (4x6 V) - 105 Ah (C5)	6	173	1400x816x1142

Nota: Standaard geleverd exclusief batterijen (4x 3.217.007) en batterijlader (3.217.008) (zie tabel p.28 -29)

Optionele toebehoren (op aanvraag)

