

VEEGMACHINES

1250 E 2B - D 2B



Hoofdborstel met special "V"-vorm, voor een maximale vuilopname.



Mechanisch self-levellingsysteem zorgt voor een constante borstdruk op het vloeroppervlak.



Speciale filter voor een stoffiltering tot 3 micron.



Speciaal flaphefsysteem voor de opname van grofvuil, eenvoudig te bedienen.



Gebruiksvriendelijk dankzij een intuïtieve bediening.



Stoppen en heropstarten van de machinefuncties d.m.v. het voetpedaal. (Accu).



Exclusieve technologieën en motorvermogens

Accu



Zeer groot compartiment voor de accu's. Leverbaar met onderhoudsvrije Gel type accu, **Power Accu** en afzonderlijke **BLS** lader met **TCL** technologie, voor een verdubbeling van de levensduur van de accu, dankzij een goed laadmanagement.

Brandstofmotor (Diesel)



Uitgevoerd met een dieselmotor. Op aanvraag ook verkrijgbaar met bezinemotor of innovatief hybride aandrijvingsysteem (motor/accu).


VEEGMACHINES



Filtershaker kan automatisch ingesteld worden. Bij de accu-uitvoering kunnen de intervallen via het elektronische display geprogrammeerd worden.



Groot vuilreservoir met rotatie-technologie. Gemakkelijk te verwijderen om te ledigen.



Vervangen van de hoofdborstels en filter zonder gereedschap.



Gebruiksvriendelijk dankzij een intuïtieve bediening.



Hoog kwalitatieve motoren, uitgerust met preventieve beschermingsystemen.

Technische kenmerken

Aandrijving voor de verschillende modellen

- **Accu:** 24 V systeem
- **Dieselmotor:** Yanmar motor 4.6 PK

Tractie

- **Accu:** elektronische aandrijving op het voorwiel, kan tot 16% klimmen
- **Diesel:** hydrostatische aandrijving op het voorwiel, kan tot 16% klimmen

Filtersysteem

- **Standaard filter:** cartridge filter
- **Optionele filters:** cartidge filter in uitwasbaar polyester of een polyester doekfilter voor zware toepassingen

Andere kenmerken

- Standaard borstels in polypropylene
- Afvalcontainer met demontabele gedeelten
- Display met urenteller



Onderhoudsvriendelijk

Goede bereikbaarheid van de binnenkant van de machine en de onderdelen, dankzij een eenvoudig te kantelen beschermkap.



Bedieningspaneel

Beschermd en waterdicht bedieningspaneel, met groot meertalige display met urenteller. E-uitvoering met filtershaker menu en geprogrammeerd servicemenu.

Code	Model	Werkbreedte (mm)	Breedte hoofdborstel (mm)	Productiviteit (max snelheid) (m ² /h)	Inhoud vuilreservoir (l)	Filter-oppervlak (m ²)	Aandrijving	Max snelheid (Km/h)	Gewicht net (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.122.125	1250 E 2B	1200	700	7800	61	4	24 V (4x6 V) - 250 Ah (C5)	6.5	244	1615x905x1210
3.122.126	1250 D 2B	1200	700	7800	61	4	Yanmar 4.6 HP motor	6.5	318	1615x905x1210

Nota: Standaard geleverd exclusief batterijen (4x 3.217.007) en batterijlader (3.217.008) (zie tabel p.28 -29)

Optionele toebehoren (op aanvraag)

