

VEEGMACHINES

1280

E 2B - D 2B

PowerBrush



Hoofdborstel met special "V"-vorm, voor een maximale vuilopname.



Mechanisch self-levellingsysteem zorgt voor een constante borsteldruk op het vloeroppervlak.



Stofmicrofiltratie tot 3 micron dankzij een speciale doekfilter.



Speciaal flaphefsysteem voor de opname van grofvuil, eenvoudig te bedienen.



Ergonomics

Gebruiksvriendelijk dankzij een intuïtieve bediening.



AutoStop

Stoppen en heropstarten van de machiefuncties d.m.v. het voetpedaal. (Accu).



Exclusieve technologieën en motorvermogens

Accu



Zeer groot compartiment voor de accu's. Leverbaar met onderhoudsvrije Gel type accu, **Power Accu** en afzonderlijke **BLS** lader met **TCL** technologie, voor een verdubbeling van de levensduur van de accu, dankzij een goed laadmanagement.

Brandstofmotor (Diesel)



Uitgevoerd met een dieselmotor. Op aanvraag ook verkrijgbaar met bezinemotor of innovatief hybride aandrijvingsysteem (motor/accu).

VEEGMACHINES



PowerFilter

Uitwasbare polyesterfilter met een lange levensduur. Filtershaker kan automatisch ingesteld worden. Bij de accu-uitvoering kunnen de intervallen via het elektronische display geprogrammeerd worden.



Easy Dump

Groot vuilreservoir met lift voor het leegstorten tot een hoogte van 1420 mm.



NoTools

Vervanging van de hoofdborstel zonder gereedschappen.



Ergonomics

Gebruiksvriendelijk dankzij een intuïtieve bediening.



LongLife

Hoog kwalitatieve motoren, uitgerust met preventieve beschermingsystemen.

Technische kenmerken

Aandrijving voor de verschillende modellen

- **Accu:** 24 V systeem
- **Dieselmotor:** Yanmar motor 4.6 PK

Tractie

- **Accu:** elektronische aandrijving op het voorwiel, kan tot 16% klimmen
- **Diesel:** hydrostatische aandrijving op het voorwiel, kan tot 16% klimmen

Filtersysteem

- **Standaard filter:** doekfilterzakken uit polyester voor veeleisende toepassingen

Andere kenmerken

- Standaard borstels in polypropyleen
- Hydraulisch liftsysteem op vuilcontainer, tot een gemiddelde hoogte van 1420 mm
- Display met urenteller



Onderhoudsvriendelijk

Goede bereikbaarheid van de binnenkant van de machine en de onderdelen, dankzij een eenvoudig te kantelen beschermkap.



Bedieningspaneel

Beschermd en waterdicht bedieningspaneel, met groot meertalige display met urenteller. E-uitvoering met filtershaker menu en geprogrammeerd servicemenu.

Code	Model	Werkbreedte (mm)	Breedte hoofdborstel (mm)	Productiviteit (max snelheid) (m ² /h)	Inhoud vuilreservoir (l)	Stort-hoogte (mm)	Filter-oppervlak (m ²)	Aandrijving	Max snelheid (Km/h)	Gewicht net (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.122.128	1280 E 2B	1200	700	7800	67	1420	4	24 V (4x6V) - 250 Ah (C5)	6.5	244	1615x905x1210
3.122.129	1280 D 2B	1200	700	7800	67	1420	4	Yanmar 4.6 HP motor	6.5	318	1615x905x1210

Nota: Standaard geleverd exclusief batterijen (4x 3.217.007) en batterijlader (3.217.008) (zie tabel p.28 -29)

Optionele toebehoren (op aanvraag)

