

VEEGMACHINES

1450 EH - DH



Hoofdborstel met special "V"-vorm, voor een maximale vuilopname.



Mechanisch self-levellingsysteem zorgt voor een constante borstedruk op het vloeroppervlak.



Speciale filter voor een stoffiltering tot 3 micron.



Speciaal flaphefsysteem voor de opname van grofvuil, eenvoudig te bedienen.



Gebruiksvriendelijk dankzij een intuïtieve bediening.



Vervangen van de hoofdborstel zonder gereedschap.

Exclusieve technologieën en motorvermogens

Accu



Zeer groot compartiment voor de accu's. Verkrijgbaar met batterijpack met refill-kit inbegrepen.

Brandstofmotor (Diesel)



Met dieselmotor, inclusief de aandrijving van de borstels en tractie middels gesloten hydraulisch circuit.

NDC systeem (No Dirt in Curve)



Automatische inwaartse borstelbeweging van de zijborstels tijdens het nemen van bochten. Dit zorgt er voor dat alle vuil grondig verzameld wordt en vermijdt achterblijvende vuile paden.

VEEGMACHINES



Uitwasbare filter in polyester, met een lange levensduur.



Groot vuilreservoir met lift voor het leegstorten tot een hoogte van 1430 mm.



Vervangen van de filter zonder gereedschap.



Gebruiksvriendelijk dankzij een intuïtieve bediening.



Gesloten hydraulische circuits voor de aandrijving van de borstels en de tractie. 2 hydraulische pompen die de functies aansturen van tractiemotor van het wiel, de hoofdborstel, de zijborstels en het openen en liften van het vuilreservoir.

Technische kenmerken

Aandrijving voor de verschillende modellen

- **Accu:** 24 V systeem
- **Dieselmotor:** Lombardini motor 8,4 PK met 24 V 45 A dynamo

Tractie

- **Accu/Diesel:** hydrostatische aandrijving op het voorwiel, kan tot 16% klimmen

Filtersysteem

- **Standaard filter:** doekfilterzakken uit polyester voor veeleisende toepassingen

Andere kenmerken

- Standaard borstels in polypropyleen
- Zijborstels met regelbare rotatiesnelheid
- Hydraulisch liftsysteem op vuilcontainer, tot een gemiddelde hoogte van 1430 mm
- Display met urenteller
- Standaard uitgerust met koplampen en knipperlicht



Onderhoudsvriendelijk

Goede bereikbaarheid van de binnenkant van de machine en de onderdelen, dankzij kantelbare beschermkap en verwijderbare voorste beschermkap.



Bedieningspaneel

Beschermd en waterdicht bedieningspaneel met urenteller en indicator voor de accu.

Code	Model	Werkbreedte (mm)	Breedte hoofdborstel (mm)	Productiviteit (max snelheid) (m ² /h)	Inhoud vuilreservoir (l)	Stort-hoogte (mm)	Filter-oppevlak (m ²)	Aandrijving	Max snelheid (Km/h)	Gewicht (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.122.050	1450 E	1460	800	8760	150	1430	3.6	24 V - 480 Ah (C5)	6	540	1600x1199x1360
3.122.056	1450 D	1460	800	8760	150	1430	3.6	Lombardini 8,4 HP motor 24 V 45 A alternator	6	605	1600x1199x1360

Nota: Standaard geleverd exclusief batterij (TROG - 3.217.008) en batterijlader (3.217.121) (zie tabel p.28 -29)

Optionele toebehoren (op aanvraag)

