

CPU-M

STATIONAIRE KOUDWATERHOGEDRUKREINIGER

De DiBO industriële hogedruk unit is een stationaire koudwaterhogedrukreiniger die zuinig is in gebruik en vrijwel onbeperkte toepassingsmogelijkheden kent. Deze eendelige compacte unit is een industriële reinigingsinstallatie voor professioneel en intensief gebruik.

Deze unit is uitermate geschikt voor het reinigen met water onder hoge druk voor productieruimten, machines binnen de voedingssector en andere industriële toepassingen. Hierbij komt nog dat de "sanitaire" opbouw u de mogelijkheid biedt om deze installatie in de productieruimte i.p.v. in een aparte technische ruimte te plaatsen.

Standaard is hij uitgevoerd voor een watertoevoertemperatuur tot 40°C. Er kan ook worden gekozen voor een uitvoering die een watertemperatuur tot 85°C mogelijk maakt.

De reeks van eendelige units is in verschillende uitvoeringen te verkrijgen.

Deze unit kan gebruikt worden voor midden- en hogedruk.



TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Automatisch start/stopsysteem met 30 s afvalvertraging
- Eendelige pompgroep met keuze uit verschillende motor/pompcombinaties
- Geschikt voor zowel koud- als warmwatertoevoer sommige optioneel mogelijk tot 85° C (middels HT pomp) (HT pomp dient men altijd met voordrukpomp te voorzien)
- RVS frame
- RVS vlotterbak 130 l
- Mechanisch ventiel
- Manometer
- Niveaubewaking
- Droogloopbeveiliging
- Temperatuurbeveiliging tot 40° C of optioneel tot 85° C (bij gebruik van HT pomp)
- Beveiligd tegen leidingbreuk en overdruk

UITVOERINGEN:

CPU-M									
	TYPE								
		bar	l/h	°C	kW	m	rpm	l	mm
1.146.xxx	5,5 kW	135 / 100	1200 / 1620	40	5,5 (3 x 400 V- 11 A)	-	1000	130	1200x550x1320
1.146.xxx	5,5 kW	130 / 70	1260 / 2460	40	5,5 (3 x 400 V- 11 A)	-	1500	130	1200x550x1320
1.146.492	7,5 kW	55	4080	40	7,5 (3 x 400 V- 15 A)	-	1000	130	1200x550x1320
1.146.xxx	7,5 kW	170 / 55	1260 / 4200	40	7,5 (3 x 400 V- 15 A)	-	1500	130	1200x550x1320
1.146.496	11 kW	80	4080	40	11,0 (3 x 400 V- 22 A)	-	1000	130	1200x550x1320
1.146.xxx	11 kW	210 / 80	1500 / 4200	40	11,0 (3 x 400 V- 22 A)		1500	130	1200x550x1320
1.146.xxx	15 kW	275 / 80	1500 / 6000	40	15,0 (3 x 400 V- 25 A)		1500	130	1200x550x1320

OPTIONELE TOEBEHOREN

CPU-M			
1.246.010	Frequentieregelaar- 11 kW		
1.246.015	Frequentieregelaar- 15 kW		
1.246.070	Waterfilter 1.1/4- 25 micron		