

CPU-S

STATIONAIRE KOUDWATERHOGEDRUKREINIGER

De DiBO industriële hogedruk unit is een stationaire koudwaterhogedrukreiniger die zuinig is in gebruik en vrijwel onbeperkte toepassingsmogelijkheden kent. Deze eendelige compacte unit is een industriële reinigingsinstallatie voor professioneel en intensief gebruik.

Deze unit is uitermate geschikt voor het reinigen met water onder hoge druk voor productieruimten, machines binnen de voedingssector en andere industriële toepassingen. D.m.v. een RVS overkapping wordt het motor/pompgedeelte tevens beschermd tegen opspattend water en verontreiniging. Hierbij komt nog dat de "sanitaire" opbouw u de mogelijkheid biedt om deze installatie in de productieruimte i.p.v. in een aparte technische ruimte te plaatsen.

Deze unit kan als wandmontage en als vloeropstelling worden geplaatst d.m.v. montagesteunen.

Standaard is hij uitgevoerd voor een watertoevoertemperatuur tot 40°C. Er kan ook worden gekozen voor een uitvoering die een watertemperatuur tot 85°C mogelijk maakt.

RVS BESCHERMKAP ter bescherming van de volledige motor/pompcombinatie













Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen





TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Automatisch start/stopsysteem met 30 s afvalvertraging
- RVS beschermkap ter bescherming van het motor/pompgedeelte
- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen
- Flexibele motor/pompkoppeling
- Direct-in
- Manometer
- Grofvuilfilter

UITVOERINGEN:

CPU-S										
	TYPE									
		bar	l/h	°C	kW	m	l	l	mm	kg
1.152.025	100/21	30 - 100	1260	40	4,0 (3 x 400 V- 9 A)	-	-	-	1020x635x445	97
1.152.030	100/30	30 - 100	1800	40	5,5 (3 x 400 V- 11 A)	-	-	-	1020x635x445	125
1.152.100	150/15	30 - 150	900	40	4,0 (3 x 400 V- 8 A)	-	-	-	1020x635x445	84
1.152.150	150/21	30 - 150	1260	40	5,5 (3 x 400 V- 12 A)	-	-	-	1020x635x445	102
1.152.300	200/15	30 - 200	900	40	5,5 (3 x 400 V- 12 A)	-	-	-	1020x635x445	100

OPTIONELE TOEBEHOREN

CPU-S		
		OPTIONAL
1.252.010	Steun voor vloer- en wandmontage (per 2 te bestellen)	
1.252.000	Meerprijs start/stopsysteem via doorstroomschakelaar	