


met schijfborstel

# CT15

## B35 - C35




Vloeistoftoevoer vanuit het centrum van de borstel voorkomt onnodige verspilling van reinigingsmiddel.



Auto-nivellerend mechanisch systeem voor een constante, perfect op de vloer aangepaste, borsteldruk.



Parabolische vloerzuigmond levert een perfect droogresultaat. Zelfs in zeer kleine en smalle ruimtes.



Anti-schuimsysteem met een speciale mechanische bescherming van de zuigmotor.



Eenvoudig deactiveren en opnieuw starten van de functies d.m.v. de bedieningshendel, met inbegrip van het vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal voor onregelmatige vloeren.



Borstel, zuigrubber en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden.



## Exclusieve technologieën

**Ingebouwde TCL acculader** (standaard)



**Topping-up Charger Limiter**: zorgt voor de beste oplaadcyclus voor de accu's. Hierdoor kan de levensduur verdubbelen met behoud van maximale prestaties.

**Power accu** (standaard)



Onderhoudsvrije accu's (Dry Cell technology) met een bijzonder lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig recycleerbare materialen.



Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief bedieningspaneel.




In de hoogte verstelbare duwbeugel, ook tijdens het gebruik.



Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksimplicator.



Tank kan gemakkelijk verwijderd worden om de interne delen van de machine te controleren.



Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten.

## Technische specificaties

### Motoren

- **Borstelrotatie:** onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
- **Vacuüm:** 3 traps motor met RVS ventilator en as

### Kunststof onderdelen

- **Tanks:** stootvast, hoogwaardig kunststof (polyethyleen)
- **Vloerzuigrubbers:** gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- **Slangen:** alle aan- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
- **Wielen:** oliebestendig

### Overige kenmerken:

- De standaard nylon borstel heeft een gebruiksimplicator
- Automatisch borstel click-on/off-systeem
- Hendel voor het instellen en afsluiten van chemicaliëntoevoer
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang (ø 32 mm)

### Mechanische onderdelen

- **Chassis:** dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
- **Lagers:** beschermd tegen vocht en spatwater
- **Bouten en moeren:** daar waar ze in contact komen met water, uitgevoerd in RVS

### Elektrische systemen

- **Koolborstels:** gemakkelijk te vervangen
- **Bedieningspanelen:** uitgerust met beschermende folie tegen spatwater en vocht
- **Magneetventiel:** met 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
- **Display:** met batterij-indicator



### Bedieningspaneel

Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar door een enkele knop ingesteld worden.

## Uitvoeringen

| Code      | Model    | Schrob-breedte (mm) | Vloerzuig-mondbreedte (mm) | Productiviteit (max snelh.) (m <sup>2</sup> /h) | Borstels nr. | Tankinhoud oplossing (l) | Inhoud vuilwatertank (l) | Aandrijving                  | Max snelh. (Km/h) | Gewicht (Kg) | Afmetingen (LxBxH) (mm) |
|-----------|----------|---------------------|----------------------------|---|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| 3.126.015 | CT15-B35 | 350                 | 450                        | 1300  | 1 (disc)     | 16                       | 19                       | 24 V (2x12 V) - 28.5 Ah (C5) | 3.5               | 58 *         | 740x395x535             |
| 3.126.020 | CT15-C35 | 350                 | 450                        | 1300  | 1 (disc)     | 16                       | 19                       | 220/240 V 50 Hz (15 m kabel) | 3.5               | 36           | 740x395x535             |

\* accu's en acculader inbegrepen

## Toebehoren

| Code             | Standaard                                   |
|------------------|---|
| 3.8006.SPPV01481 | Nylon borstel PPL - standaard               |
| 3.8006.PMVR01885 | Vloerzuigmond                               |
| 3.8006.MPVR05917 | Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond   |
| 3.8006.MPVR05918 | Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond |

| Code             | Optioneel                          |
|------------------|------------------------------------|
| 3.8006.SPPV01273 | Padhouder                          |
| 3.8006.SPPV01409 | Standaard pad WIT -14" (5 stuks)   |
| 3.8006.SPPV01427 | Standaard pad ROOD -14" (5 stuks)  |
| 3.8006.SPPV01445 | Standaard pad GROEN -14" (5 stuks) |
| 3.8006.SPPV01463 | Standaard pad ZWART -14" (5 stuks) |




met schijfborstel

# CT15

## B35R



Auto-nivellerend mechanisch systeem voor een constante, perfect op de vloer aangepaste, borsteldruk.



Anti-schuimsysteem met een speciale mechanische bescherming van de zuigmotor.



Eenvoudig deactiveren en opnieuw starten van de functies d.m.v. hendel, met inbegrip van het vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal voor onregelmatige en dempende vloeren.



Borstel, zuigrubber en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden.



### VERDUBBELDE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJEN

- de levensduur van de batterij wordt verdubbeld
- voorkomt onnodig heropladen
- opladen gebeurt enkel wanneer het nodig is




### STILLER EN MINDER ENERGIEVERBRUIK

ECO SELECT zorgt voor een vermindering van het energieverbruik en een 20% verhoging van de dagelijkse reinigingsproductiviteit. Het geluidsniveau daalt met 2 dB, hierdoor kan er zelfs in delicate omgevingen gereinigd worden.

Voordelen:

- verbruik van de borstel- en zuigmotor wordt met 20% verlaagd
- 20% minder waterverbruik
- 20% minder borstelslijtage
- programmamekeuzemogelijkheden



### CARPET KIT

De CT15-B35R kan binnen de minuut omgebouwd worden naar een tapijtreiniger. Hiervoor wordt een ander borstel- en zuigdek geplaatst. Middels optionele hulpstukken is het zelfs mogelijk om sofa's, armleuningen en andere gestoffeerde oppervlakten te reinigen.



MODULAR RANGE BUILT UP

### COMPACT & GROOTS!

- 15 l tankcapaciteit
- Zeer beweegbaar - actieradius van 90 cm
- Grote productiviteit - 75 min looptijd in ECO SELECT modus





Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief bedieningspaneel.




In de hoogte verstelbare duwbeugel, ook tijdens het gebruik. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.



Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksimplicator.



Tank kan gemakkelijk verwijderd worden om de interne delen van de machine te controleren.



Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten.

## Technische specificaties

### Motoren

- **Borstelrotatie:** onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
- **Vacuüm:** 3 traps motor met RVS ventilator en as

### Kunststof onderdelen :

- **Tanks:** stootvast, hoogwaardig kunststof (polyethyleen)
- **Slangen:** alle aan- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
- **Wielen:** oliebestendig
- **Transport-/parkeerwiel** (gepatenteerd): t.b.v. beweegbaarheid en onbelast parkeren

### Overige kenmerken:


- De standaard nylon borstel heeft een gebruiksimplicator
- Regelkraan voor het instellen en afsluiten van watertoevoer
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang (ø 32 mm)

### Mechanische onderdelen

- **Chassis:** dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
- **Lagers:** beschermd tegen vocht en spatwater
- **Bouten en moeren:** daar waar ze in contact komen met water, uitgevoerd in RVS

### Elektrische systemen

- **APC-borstels:** nieuwe borsteltechnologie: minder waterverbruik en minder waterrestanten op de vloer tijdens het reinigen.
- **Bedieningspanelen:** uitgerust met beschermende folie tegen spatwater en vocht
- **Magneetventiel:** met 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
- **Display:** met batterij-indicator



### Bedieningspaneel

Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar door een enkele knop ingesteld worden.

## Uitvoeringen

| Code      | Model     | Schrob-breedte (mm) | Vloerzuig-mondbreedte (mm) | Productiviteit (max snelh.) (m <sup>2</sup> /h) | Borstels nr. | Tankinhoud oplossing (l) | Inhoud vuilwatertank (l) | Aandrijving                 | Max snelh. (Km/h) | Gewicht (Kg) | Afmetingen (LxBxH) (mm) |
|-----------|-----------|---------------------|----------------------------|---|--------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| 3.126.017 | CT15-B35R | 350                 | 450                        | 1300  | 1 (disc)     | 16                       | 19                       | 24 V (2x12 V) - 29 Ah (GEL) | 3,5               | 58 *         | 740x395x535             |

\* accu's en acculader inbegrepen

## Toebehoren

| Code             | Standaard                                  |
|------------------|--|
| 3.8006.SPPV01552 | Cilindrische nylon borstel PPL - standaard |
| 3.8006.PMVR01885 | Vloerzuigmond                              |
| 3.8006.MPVR31594 | Voorste rubber (PU) voor vloerzuigmond     |
| 3.8006.MPVR10734 | Achterste rubber (PU) voor vloerzuigmond   |

| Code             | Optioneel  |
|------------------|------------|
| 3.8006.KTRI04731 | Carpet Kit |

