


met schijfborstel

CT45

B50 - C50




Vloeistoftoevoer vanuit het centrum van de borstel voorkomt onnodige verspilling van reinigingsmiddel.



Auto-nivellerend mechanisch systeem voor een constante, perfect op de vloer aangepaste, borsteldruk.



Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat.



Anti-schuimsysteem met een speciale mechanische bescherming van de zuigmotor.



Eenvoudig deactiveren en opnieuw starten van de functies d.m.v. de bedieningshendel, met inbegrip van het vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal voor onregelmatige vloeren.



Borstel, zuigrubber en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden.



Exclusieve technologieën

Ingebouwde TCL acculader (standaard)



Topping-up Charger Limiter: zorgt voor de beste oplaadcyclus voor de accu's. Hierdoor kan de levensduur verdubbelen met behoud van maximale prestaties. Ook afzonderlijk verkrijgbaar: **BLS (Battery Life Saver)**.

Power accu (standaard)



Onderhoudsvrije accu's (Dry Cell technology) met een bijzonder lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig recycleerbare materialen.

Chem Dose (optioneel)



Doseringssysteem voor de toevoer van reinigingsmiddelen. Zorgt voor een stelselmatige besparing op reinigingsmiddelen. De tank is gemakkelijk te verwijderen.



Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief bedieningspaneel.



In de hoogte verstelbare duwbeugel, ook tijdens het reinigen.



Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator.



Tank kan gemakkelijk verwijderd worden om de interne delen van de machine te controleren.



Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten.

Technische specificaties

Motor

- **Borstelrotatie:** onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
- **Vacuüm:** 3 traps motor met RVS ventilator en as

Kunststof

- **Tanks:** stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
- **Vloerzuigrubbers:** gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- **Slangen:** alle aan- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
- **Wielen:** oliebestendig

Overige kenmerken

- De standaard nylon borstel heeft een gebruiksindicator
- Hendel voor het instellen en afsluiten van chemicaliëntoevoer
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang (Ø 38 mm)
- Bevestigingshaak voor borstel op de zijkant van de machine
- Automatisch borstel click-on/off-systeem

Mechanisch

- **Chassis:** dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
- **Lagers:** beschermd tegen vocht en spatwater
- **Bouten en moeren:** daar waar ze in contact komen met water, uitgevoerd in RVS

Elektrische systemen

- **Koolborstels:** gemakkelijk te vervangen
- **Bedieningspanelen:** uitgerust met beschermende folie tegen spatwater en vocht
- **Magneetventiel:** met 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
- **Display:** met batterij-indicator



Bedieningspaneel

Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar door een enkele knop ingesteld worden.

Uitvoeringen

Code	Model	Schrob-breedte (mm)	Vloerzuig-mondbreedte (mm)	Productiviteit (max snelh.) (m ² /h)	Borstels nr.	Tankinhoud oplossing (l)	Inhoud vuilwatertank (l)	Aandrijving	Max snelh. (Km/h)	Gewicht (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.126.035	CT45-B50	500	730	1750	1 (disc)	40	45	24 V (2x12 V) - 70 Ah (C5)	3.5	100*	821x576x1220
3.126.036	CT45-C50	500	730	1750	1 (disc)	40	45	230 V 50 Hz (15 m kabel)	3.5	65	821x576x1220

* accu's en acculader inbegrepen

Toebehoren

Code	Standaard
3.8006.SPPV01332	Nylon borstel PPL - standaard
3.8006.PMVR01534	Vloerzuigmond
3.8006.MPVR06287	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
3.8006.MPVR06288	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

Code	Optioneel
3.8006.SPPV01335	Padhouder
3.8006.SPPV01413	Standaard pad WIT -19" (5 stuks)
3.8006.SPPV01431	Standaard pad ROOD -19" (5 stuks)
3.8006.SPPV01449	Standaard pad GROEN -19" (5 stuks)
3.8006.SPPV01467	Standaard pad ZWART -19" (5 stuks)

