

JMB-E

HEETWATERHOGEDRUKREINIGER BRANDSTOF AANGEDREVEN

De JMB-E is een stationaire, krachtige, industriële hogedrukreiniger die niet afhankelijk is van een stopcontact. Deze machine is uitgerust met de nieuwste groene technologieën, onder meer onze eigen GreenBoiler (70kW) wat 18% brandstofbesparing oplevert.

Hij heeft zijn eigen krachtbron en je kunt kiezen uit 2 verschillende uitvoeringen:

- met elektrisch gestarte benzinemotor (type EB)
- met elektrisch gestarte dieselmotor (type ED).

Bovendien werkt hij net zo lief met warm als met koud water, dus hij is uitermate geschikt voor een breed scala aan reinigingsklussen.

MODERN ERGONOMISCH DESIGN
met 2 ingebouwde lanshouders



HOOGWAARDIGE MATERIALEN
RVS in combinatie
met dubbelwandig
rotatiegegoten polyethyleen

ROBUUST FRAME
van gepoederlakt staal

TRANSPORTEERBAAR
met heftruck

Centraal BEDIENINGSPANEEL >>>
voor motor en brander, eenvoudig
en overzichtelijk:

- Startcontact
- Branderschakelaar
- Temperatuurregeling
- Noodstop

STANDAARD TOEBEHOREN:



10 m hogedrukslang
(3/8")
code: 1.653.020



Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier
en snelkoppeling
1.216.729.xxxxx



Hogedrukpistool
met swivel
code: 1.211.525



Alle motoren voldoen aan
de recentste uitstootnorm



Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen

HOOGTECHNOLOGISCH VERWARMINGSSYSTEEM

- 70 kW GreenBoiler voor groter rendement > 92%
- 18% brandstofbesparing
- Lage CO2 uitstoot
- Lage onderhoudskosten



TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- 70 kW Greenboiler
- Bedrijfsspanning 12 V voor zowel elektronische sturing als branderketel
- Geïntegreerde brandstoftanken :
 - Model EB= Motor: 7 l + Greenboiler: 27 l
 - Model ED= Motor + Greenboiler: 27 l
- Elektrisch gestarte benzinemotor (type EB) of dieselmotor (type ED)
- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen
- Motor-/pompkoppeling d.m.v. reductiekast
- Gepoederlakt stalen frame, verplaatsbaar met heftruck
- Beschermkap in RVS en dubbelwandig rotatiegegoten polyethyleen met extra ventilatievoorzieningen
- Ingebouwde ventilator
- Overhittingsbeveiliging voor de motor
- Manometer
- Grofvuilfilter
- Drukcontlasting tot < 25 bar bij gesloten pistool
- Automatisch stationair toerental
- Trillingsdempers
- GK koppeling voor het aansluiten van de lagedrukslang

UITVOERINGEN:

JMB-E											
Barcode	Model	Pressure (bar)	Flow (l/h)	Temperature (°C)	Power (kW)	Capacity (kW)	Height (m)	Fuel (l)	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Accessories
1.126.340	200/15 ED	200	180 - 900	30 - 150	7,5 (Diesel)	70	-	27	1100x660x730	322	045