

JMB-S/S+

HEETWATERHOGEDRUKREINIGER OP TRAILER OF INBOUW- OF SKIDUITVOERING

De JMB-S is een ultracompacte mobiele warmwater hogedrukreiniger op trailer mooi voor het oog en binnenin uitgerust met de meest moderne & groene technologieën. Dankzij eigen krachtbron en zelfstandige werking, ook te gebruiken op plaatsen waar geen elektriciteit voorhanden is.

Door de keuzemogelijkheid om te reinigen met koud of warmwater onder hogedruk, is deze hogedrukreiniger geschikt voor een brede waaier aan reinigingswerkzaamheden.

Een laag zwaartepunt in het midden ter hoogte van de as zorgt voor een optimale gewichtsverdeling wat zich samen met de <750 kg laat voelen in het rijcomfort. Er is geen speciaal rijbewijs vereist om deze trailer te mogen trekken.

Deze trailer is geschikt voor zware continue belasting in zeer uiteenlopende takken van de schoonmaakindustrie, scheepvaart, landbouw, gevelreinigingssector... Deze machine is leverbaar in verschillende motor/pompcombinaties en ook als inbouwunit.

Naast de standaard uitvoering is deze JMB-S hogedruktrailer ook verkrijgbaar in een full option “+” uitvoering.

De JMB-S+ uitvoering omvat:

- Vooruitstrevend track & trace systeem
- Elektronische niveau-aanduiding voor brandstof- en watertank
- Elektronische gasregeling met een automatisch stationair toerentalregeling



70 kW

- GreenBoiler voor een groter rendement >92%
- 18% brandstofbesparing
- Lage CO₂ uitstoot
- Lage onderhoudskosten

Dubbelwandige beschermkap in UV-bestendig rotatiegegoten polyethyleen >>> geluidsisolerend < 85 dB

MODERN & aerodynamisch design: minder luchtweerstand

LICHTGEWICHT
aanhangwagen

<750 kg (geen speciaal
rijbewijs vereist)



70 kW GreenBoiler
+ 20 kW Intercooling

90 kW VERWARMINGSCAPACITEIT

STANDAARD TOEBEHOREN:



Geïntegreerde
hogeslanghaspels inclusief
40 m 3/8" hogedrukslang



Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier
en snelkoppeling
code: 1.216.729.xxxxx (≤ 250 bar)



Hogedrukpistool
met swivel
code: 1.211.5xx

STAGE 5
READY



Alle motoren voldoen aan
de recentste uitstootnorm

Digitale bediening met joystick



Alle functionaliteiten nodig voor de hogedrukwerkzaamheden zijn verzameld aan de achterzijde van de machine, allen binnen handbereik. Kan gemakkelijk met handschoenen bediend worden.



DIGITALE BEDIENING MET JOYSTICK
Makkelijk te bedienen met handschoenen

EENVOUDIGE BEDIENING
Laagspanning (12V) voor zowel elektronische sturing als branderketel → veiligheid



Elektronisch instellen van temperatuur (exact & constant).

Elektronische sturing met manometer, urenteller, onderhoudsinfo, storingsmeldingen en servicefuncties die het onderhoud vergemakkelijken.



Digitaal display met manometer, temperatuurmeter, urenteller, onderhoudsinfo, storings- en alarmmeldingen en servicefuncties die het onderhoud vergemakkelijken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Industriële dieselmotor met extra voorverwarming van het aanvoerwater via warmtewisselaar wat 15% brandstofbesparend is
- Totale brandstofbesparing van 33% door de combinatie met GreenBoiler (18%) en warmtewisselaar (15%)
- Radiale hogedrukpomp met 3 keramische plunjers en RVS kleppen
- 70 kW GreenBoiler + 20 kW Intercooling = 90 kW verwarmingscapaciteit
- Bedrijfsspanning 12 V voor zowel elektronische sturing als branderketel
- Dieselbranderketel met onafhankelijke motor en brandstofklep met elektronische ontsteking
- Drukontlasting tot < 25 bar bij gesloten pistool
- Uitwasbare waterfilter
- Droogloopbeveiliging op water- en brandstoftank
- Automatisch stopsysteem bij inactiviteit van 30 minuten
- Trailermodel: gegalvaniseerde trailer met steunpoot en rubber neuswiel met rotatiegegoten polyethyleen behuizing (lichtgewicht)
- Voorbereid op speciaal gedempte as (in regel met de Duitse wetgeving)
- Automatisch voorgloeien
- Ingebouwde watertank 200 l (enkel bij "T" en "S" model)
- Druk- en debietregeling d.m.v. toerentalregeling (handmatig (=standaard) of elektronisch (= "+"-versie)
- Digitale controle en melding via display van:
 - motorfuncties
 - vlambewaking
 - waterpeil (*)
 - brandstofniveau (*)
- Automatisch stationair toerental (*)
- Track & Trace systeem(*), met informatie over
 - Werkuren brander & machine
 - Storingen zichtbaar vanop afstand
 - Locatie van de machine
 - Historiek van de locatie
 - Historiek van de foutmeldingen

Nota: (*) = enkel bij "+"-versie

JMB-S/S+

UITVOERINGEN:

JMB-S/S+												
TYPE	bar	l/h	°C	kW	kW	l	l	mm	kg	055	040	
												Instelbaar tot
1.128.360	JMB-S 200/18 T	200	1080	30 - 120	11,7 (Diesel)	70	50	200	2665x1559x1354	700	055	■
1.128.361	JMB-S+ 200/18 T	200	1080	30 - 120	11,7 (Diesel)	70	50	200	2665x1559x1354	700	055	■
1.128.350	JMB-S 200/18 I	200	1080	30 - 120	11,7 (Diesel)	70	50	-	1575x920x865	450	055	■
1.128.351	JMB-S+ 200/18 I	200	1080	30 - 120	11,7 (Diesel)	70	50	-	1575x920x865	450	055	■
1.128.355	JMB-S 200/18 S	200	1080	30 - 120	11,7 (Diesel)	70	50	200	1927x1198x1095	630	055	■
1.128.356	JMB-S+ 200/18 S	200	1080	30 - 120	11,7 (Diesel)	70	50	200	1927x1198x1095	630	055	■
1.128.510	JMB-S 250/15 T	250	900	30 - 120	11,7 (Diesel)	70	50	200	2665x1559x1354	700	040	■
1.128.511	JMB-S+ 250/15 T	250	900	30 - 120	11,7 (Diesel)	70	50	200	2665x1559x1354	700	040	■
1.128.500	JMB-S 250/15 I	250	900	30 - 120	11,7 (Diesel)	70	50	-	1575x920x865	450	040	■
1.128.501	JMB-S+ 250/15 I	250	900	30 - 120	11,7 (Diesel)	70	50	-	1575x920x865	450	040	■
1.128.505	JMB-S 250/15 S	250	900	30 - 120	11,7 (Diesel)	70	50	200	1927x1198x1095	630	040	■
1.128.506	JMB-S+ 250/15 S	250	900	30 - 120	11,7 (Diesel)	70	50	200	1927x1198x1095	630	040	■

T = Trailer niet geremd, I = Inbouwunit, S= Skiduitvoering




SKIDUITVOERING
voorzien om op te tillen met een forklift



INBOUWUNIT
voor inbouw in bestelwagen of vrachtauto



Stoomlans
code: 1.230.18x



Zwaailamp via joystick
elektronisch in te stellen
code: 1.228.235



Werklamp via joystick
elektronisch in te stellen
code: 1.228.230

OPTIONELE TOEBEHOREN :

De DiBO JMB-S /S+ kunnen optioneel (af fabriek) uitgevoerd worden met volgende functies:

- Stoomfunctie van 140° C (bij 30 bar). Deze functie is inclusief een speciale hogedrukslang, beveiligd met een hittebescherming, een pistool, een lans en een stoomnozzle.
- Ontkalkingssysteem d.m.v. doseerpomp. (inclusief droogloopbeveiliging)
- Leverbaar in verschillende kleuruitvoeringen.

Nota: De optie ontkalkingssysteem kan afzonderlijk geplaatst worden, we adviseren echter om ze altijd te nemen in combinatie met de stoomfunctie, dit ter bescherming van de branderspiraal.

JMB-S/S+



1.230.160	Meerprijs stoomfunctie 140° C (30 bar)- inclusief keuze kraan voor optie stoom- inclusief hogedrukslang met hittebescherming, pistool en lans
1.230.051	Meerprijs ontkalkingssysteem d.m.v. doseerpomp (inclusief droogloopbeveiliging)
1.230.212	Meerprijs voor reinigingsmiddeleninjector, met afzonderlijke kogelkraan, om te kunnen kiezen tussen "reinigingsmiddel" of "spoelen"
1.228.950	Meerprijs voor hefsysteem
1.228.290	Meerprijs voor een zelf-aanzuigende pomp (12 V) voor het opzuigen van water uit een externe watertank (maximaal 10 l / min)
1.230.18x	Stoomlans (Nota : Gelieve bij bestelling altijd de werkdruk van de JMB-S/S+ waarvoor de stoomlans bestemd is door te geven)
1.228.235	Zwaailamp via joystick elektronisch in te stellen
1.228.230	Werklamp via joystick elektronisch in te stellen
1.228.200	Tarpaulin afdekzeil

Accessories

AANBEVOLEN OPTIONELE TOEBEHOREN VOOR SPECIALE WERKZAAMHEDEN:

Onderstaande speciale toebehoren zijn vaak gevraagde hulpgereedschappen voor de hogedrukreinigers



Ideaal voor het reinigen van grote oppervlakken zowel binnen als buiten.

Professionele RVS vloerreiniger + pistool (niet bij 500 bar) + koppeling leverbaar in 3 versies in functie van de werkdruk:

- ≤ 250 bar
- ≤ 350 bar
- ≤ 500 bar

Beschikbaar in een uitvoering met afzuiging en zonder afzuiging.
code: 3.902.1xx



Professionele RVS muurreiniger + pistool + koppeling geschikt voor een werkdruk ≤ 250 bar

Bestaat in een uitvoering met afzuiging (code: 3.902.127) en zonder afzuiging (code: 3.902.128)



Hogedrukverlengslang met snelkoppelingen van 10 m tot 25 m en voor werkdrukken van ≤ 250 bar, ≤ 350 bar en ≤ 500 bar
code: 1.208.520.xxx
code: 1.208.540.xxx
code: 1.208.560.xxx



Riolslang met nozzle en snelkoppeling van 10 m tot 25 m en geschikt voor een werkdruk van ≤ 200 bar
code: 1.238.520.xxx



Gritstraallans van 900 mm met sproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis, geschikt voor een werkdruk ≤ 250 bar
code: 1.258.220.xxxxx



Gritstraallans van 900 mm met puntstraal-sproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis, geschikt voor werkdruk ≤ 350 bar en ≤ 500 bar
code: 1.258.225.00xxx
code: 1.258.225.15xxx



Gritstraallans van 900 mm met vakstraalsproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis, geschikt voor werkdruk ≤ 350 bar en ≤ 500 bar
code: 1.258.229.00xxx
code: 1.258.229.15xxx