

HIGH PRESSURE CLEANERS Professional use
KOUDWATERHOGEDRUKREINIGERS

PW-C21



Radiale krukas pomp met
 messing pompkop en 3
 keramische plunjers



ONTGRENDELINGSKNOP

- Eenvoudig te ontgrendelen door druk op de knop.

Standaard toebehoren:



Versterkte **hogedrukslang**
 (8m) 3.8007.TBAP40210



Hogedrukpistool
 (met verlenging 380mm)
 3.8007.IPIP40009



Lans met multi-reg
 3.8007.LCPR40152 (PW-C21 150/9)

PW-C21

Opties:



Verrijdbaar frame met opbergmogelijkheden voor hogedrukslang, lans en elektro-kabel.

Met wegklapbare hendel voor plaatsbesparing bij opberging en transport.
3.8007.KTRI40417



Haspel inclusief 15m hogedrukslang (t.b.v. verrijdbaarframe).
3.8007.KTRI40442

(enkel in combinatie met het verrijdbaar frame)



Muurbevestigingsframe met haspel inclusief 15m hogedrukslang.
3.8007.KTRI40443



Lans met roterende sproeier
3.8007.LCPR40150 (PW-C21 150/9)

Technische specificaties

- TTS "TOTAL STOP SYSTEM"
Schakelt de machine uit bij niet-gebruik. Dit verlengt de levensduur van de pomp.
- Radiale krukaspomp met 3 keramische plunjers.
- Messing pompkop.
- Automatisch by-pass ventiel.
- Elektrische motor met thermische beveiliging.
- Drukregeling en manometer.
- Chemicaliënaanzuigstelsysteem.
- Inspecteerbare waterfilter.
- Elektro-kabel (5m).

Code	Model	Schakeling	Werkdruk (bar)	Debiet (l/u)	Voltage (Ph-V-Hz-A)	Opgenomen vermogen (kW)	max.water- toevoertemp. (°C)	Toerental TPM	Slang (m)	Kabel (m)	Gewicht (Kg)	Afmetingen (cm)
3.101.086	PW-C21 150/9	TTS	150	540	1-230-50-11	2,5	60°	2800	8	5	16,8	43x28x26