

**HIGH PRESSURE CLEANERS** Professional use  
**KOUDWATERHOGEDRUKREINIGERS**

# PW-C55



**MSC™**  
**MULTIFUNCTION**  
**SAFETY CONTROL**

High tech-controlesysteem over de volledige machine, ter bescherming van de machine en de gebruiker.



**G6000™**  
**CERAMIC**  
**TECH GUN**

Comfortabel pistool met snelstart hendel, een goede grip ontworpen met oog op het gebruiksgemak tijdens lange werkdagen.

**Opberghaak** voor  
 elektrokabel (5.5 m)

**Gemakkelijk onderhoud:**

- Top cover is afneembaar,
- er is een snelvul/leeg-systeem voor olie

**CHEMIETANK**  
 Ingebouwd

**Grote wielen:** om de  
 manoeuvreerbaarheid  
 te verbeteren



**Hogedrukslang** 10 m  
 3.8007.TBAP25324



**G6000 - Hogedrukpistool met swivel**  
 3.8007.IPPR40020



**Dubbele lans met nozzle**  
 3.8007.LCPR89117 (170/21)  
 3.8007.LCPR40160 (200/21)

## PW-C55



Inklapbare duwbeugel om de machine compact op te bergen en gemakkelijk te transporteren.



Extra opbergruimte voor alle toebehoren.

## Technische specificaties



Vertraagd afvallend stopsysteem

### MOTOR

- Asynchroon motor, 4-polig (1400 tpm), klasse S1 (continue gebruik).

### POMP

- Krukas pomp voorzien van messing pompkop en keramische plunjers.

### VEILIGHEID

- DTS - Delayed Total Stop = als de hogedrukreiniger 30 sec. niet wordt gebruikt schakelt deze automatisch uit. Hij start automatisch terug op bij het gebruiken van het pistool.

### DESIGN

- Robuust frame met grote stevige wielen.
- Ingebouwde ergonomische duwbeugel, lanshouder en opberghaak voor de slang.
- De machine heeft een opberghaak voor de elektrische kabel.

Code	Model	Schakeling	Werkdruk (bar)	Debiet (l/u)	Voltage (Ph-V-Hz)	Max. water- toevoertemp. (°C)	Opgenomen vermogen (kW)	Toerental TPM	Slang (m)	Gewicht (Kg)	Afmetingen (cm)
3.102.045	PW-C55 170/21	Total Stop DTS	170	1300	3-400-50	60°	6.7	1400	10	72	84X48X82
3.102.046	PW-C55 200/21	Total Stop DTS	200	1300	3-400-50	60°	8.1	1400	10	85	84X48X82

## Aanbevolen optionele toebehoren:



**Haspel met 20m slang**  
3.8007.KTRI40506



**Turbo lans**  
3.8007.LCPR93178