

HIGH PRESSURE CLEANERS Professional use
HEETWATERHOGEDRUKREINIGERS

PW-H28



Gemakkelijke toegang
voor onderhoud



RVS Boiler



Hogedrukslang
8 m
3.8007.TBAP28305



Hittebestendig
hogedrukpistool met swivel
Specificaties: 350 bar -150°C
3.8007. IPPR40010

Dubbele lans (excl. nozzles)
3.8007.LCPR12982



HD-Nozzle voor lans
3.8007.UGLN49985
LD-Nozzle voor lans
1.645.610

PW-H28



ECO-mode:
milieuvriendelijk en minder
brandstofverbruik.
ERGONOMISCH:
gemakkelijk in te stellen
temperatuur via draaiknop.



T-Stabilizer:
constante stabiele
temperatuur. Efficiënt en
brandstofbesparend.



Lanshouder met
vergendeling.



Opbergruimte voor nozzles
en kleine toebehoren.



Opbergruimte voor
pistool, lans en
voedingskabel.

Technische specificaties

- Krukas pomp met messing pompkop en keramische plunjers.
- Intelligente 'Total Stop' schakeling: schakelt tijdelijk de machine uit na 30" inactiviteit of definitief wanneer er geen water is en/of er een lek is in het circuit.
- De machine is opgebouwd uit een gelakt stalen frame en een schokbestendige beschermkap. PW-H28 heeft 2 grote achterwielen en een zwenkwiel.
- Micro leakage control.
- Dry running control.
- Fuel tank (18l).

Code	Model	Schakeling	Werkdruk (bar)	Debiet (l/u)	Voltage (Ph-V-Hz-A)	Opgenomen vermogen (kW)	Toerental (TPM)	Chemie- tank (l)	Gewicht (Kg)	Afmetingen (cm)
3.105.026	PW-H28 130/9	Total Stop ITS	40÷130/4÷13	270÷550	1-230-50-11,5	2,8	1400	18	90	82x63,5x87

Dit model heeft een watertemperatuur van 30÷140°C.
Het brandstofverbruik bedraagt 3,2 Kg/u.

Aanbevolen optionele toebehoren



**Roterende hydro-
borstellans**
3.8007.SPID24911



Vaste hydro-borstellans
3.8007.SPID24939



Schuimset
3.8007.LCPR24937



Vloerreiniger
3.8007.LCLC41140



Watertoevoerset
3.8007.KTRI29376



Rioolset 10 m
3.8007.TBAP23853



Dompelpompset
3.8007.KTRI29366



Snelkoppeling
3.8007.RCIN10810

