

SBH-E

HEETWATERHOGEDRUKREINIGER MET ELEKTROMOTOR

Een industriële stationaire hogedruk unit, met een automatische start-stop met afvalvertraging, elektrisch verwarmd (type E) en als standaard uitgerust met 2 doseerpompen (3 doseerpompen voor de versie met 5 of meer wasprogramma's).

Deze DiBO industriële stationaire hogedruk unit, heeft onbeperkte mogelijkheden en kan voor diverse professionele en industriële toepassingen ingezet worden. Bovendien is deze unit uitbreidbaar tot een compleet carwashsystem met verschillende bedieningen.

HOOGWAARDIGE MATERIALEN
met RVS beschermkap

BEDIENINGSPANEEL
eenvoudig en overzichtelijk:

- Aan/uit
- Branderschakelaar
- Temperatuur regeling
- Urenteller



Radiale hogedrukpomp
met 3 volkeramische
plunjers en RVS kleppen





BASIC



MPR-M



MPR-E

HDR8-O
HDR8-I

BEDIENINGEN:

- BASIC : - Eenvoudige basisbediening met 3 keuzeprogramma's: spoelen / wax / shampoo
- MPR-M : - Bediening met 3 keuzeprogramma's: spoelen / wax / shampoo
- Mechanische muntproever
- MPR-E : - Bediening met 3 keuzeprogramma's: spoelen / wax / shampoo
- Elektronische muntproever
- HDR8-O/I : - Bediening met 7 keuzeprogramma's:
insectenverwijderaar / schuim (koud water) / voorwas / borstel (koud water) / spoelen (koud water) / wax /
glansspoelen (drooghulp)
- Stop
- Elektronische muntproever
- Opbouwmodel (type: HDR8-O)
- Inbouwmodel (type: HDR8-I)

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Automatisch start/stopsysteem met 30 s afvalvertraging
- RVS beschermkap ter bescherming van het motor/pompgedeelte
- Elektrisch verwarmingselement (model E)
- Flexibele motor/pompkoppeling
- Radiale hogedrukpomp (HT) met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen
- Manometer
- Grofvuilfilter
- Urenteller
- Reinigingsmiddelenaanzuiging met 2 doseerpompen (3 keuzeprogramma-uitvoering)
- Reinigingsmiddelenaanzuiging met 3 doseerpompen (4 en 7 keuzeprogramma-uitvoering)

Nota: Monofase machines werken standaard op 1 x 230 V- 50Hz - 3-fase machines werken standaard op 3 x 400 V- 50 Hz.
Mogelijke varianten op aanvraag.

Nota : machine wordt geleverd zonder spuitgarnituur

UITVOERINGEN:

SBH-E												
TYPE	TYPE											
		bar	l/h	°C	kW	kW	m	l	mm	kg		
1.123.000	100/11 BASIC	30 - 100	180 - 660	30 - 60	2,6 (3 x 400 V- 50 Hz- 5 A)	9	3,5	10	820x920x1000	204	04	
1.123.004	100/11 MPR-M	30 - 100	180 - 660	30 - 60	2,6 (3 x 400 V- 50 Hz- 5 A)	9	3,5	10	820x920x1000	204	04	
1.123.008	100/11 MPR-E	30 - 100	180 - 660	30 - 60	2,6 (3 x 400 V- 50 Hz- 5 A)	9	3,5	10	820x920x1000	204	04	
1.123.016	100/11 HDR8-O	30 - 100	180 - 660	30 - 60	2,6 (3 x 400 V- 50 Hz- 5 A)	9	3,5	10	820x920x1000	204	04	
1.123.020	100/11 HDR8-I	30 - 100	180 - 660	30 - 60	2,6 (3 x 400 V- 50 Hz-5 A)	9	3,5	10	820x920x1000	204	04	