

SBH-G

HEETWATERHOGEDRUKREINIGER MET ELEKTROMOTOR

Stationaire krachtige industriële heetwaterhogedrukreiniger die veelzijdig inzetbaar is voor dagelijkse intensieve reinigingstaken. Een stationaire unit is de meest voor de hand liggende oplossing om te reinigen met warm water in verschillende ruimtes zonder de noodzaak hierbij de machine te verplaatsen.



HOOGWAARDIGE MATERIALEN
met RVS beschermkap

BEDIENINGSPANEEL
eenvoudig en overzichtelijk:

- Aan/uit
- Branderschakelaar
- Temperatuurregeling
- Urenteller

STANDAARD TOEBEHOREN:



Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier
en snelkoppeling
code: 1.216.729.xxxx



Hogedrukpistool
met swivel
code: 1.211.525



Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen



Flexibele motor/pompkoppeling













TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Automatisch start/stopsysteem met 30 s afvalvertraging
- Een motor met laag toerental (1450 tpm)
- RVS beschermkap ter bescherming van het motor/pompedeelte
- Gasbranderketel (type G)
- Flexibele motor/pompkoppeling
- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen
- Manometer
- Grofvuilfilter
- Urenteller
- Reinigingsmiddelenaanzuiging met doseerkraan

Nota: Monofase machines werken standaard op 1 x 230 V- 50Hz - 3-fase machines werken standaard op 3 x 400 V- 50 Hz.
Mogelijke varianten op aanvraag.

Nota : machine wordt geleverd zonder hogedrukslang

UITVOERINGEN:

SBH-G												
	TYPE											
		bar	l/h	°C	kW	m	l	l	mm	kg		
1.119.125	150/15 G	30 - 150	180 - 900	30 - 95	4,0 (3 x 400 V- 50 Hz- 9 A)	5	-	10	820x920x1040	163	05 	
1.119.325	200/15 G	30 - 200	180 - 900	30 - 95	5,5 (3 x 400 V- 50 Hz- 12 A)	5	-	10	820x920x1040	163	04 