

FLOOR CLEANERS

Stofzuigers & waterstofzuigers



Voorwoord

Met deze DiBO catalogus willen we u graag een overzicht geven van alle DiBO reinigingsmachines.

- Deze catalogus werd uitgegeven door DiBO BV op 01/03/2022. (V.01/2022)
- Prijzen en producten die niet in deze catalogus zijn opgenomen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Voor service, inbedrijfstelling en montage gelden prijzen op aanvraag.
- Deze catalogus vervangt alle voorgaande door DiBO BV uitgegeven catalogen.
- Foto's en afbeeldingen in deze catalogus zijn bedoeld om het zoeken te vergemakkelijken en derhalve niet bindend.
- Wijzigingen in uitvoering en wijzigingen van technische gegevens, maten en gewichten voorbehouden.

Iconen



Code



Vacuüm



Lengte voedingskabel



Gewicht



Beschrijving



Opgenomen motorvermogen



Geluidsniveau



Vermogen batterij



Luchtverplaatsing



Ketelinhoud



Afmetingen



Inhoud

FLOOR CLEANERS - Stofzuigers

P13 D 4

FLOOR CLEANERS - Waterzuigers

P50 WP 6

FLOOR CLEANERS - Waterstofzuigers

P30 8

P80/2 WD 10

P81/2 WD 12

FLOOR CLEANERS - Tapijtreinigers

P7 SE 14

FLOOR CLEANERS - Compactvegers

370 E 16

P13 D



De DiBO **P13 D** stofzuiger is een compacte lichtgewicht stofzuiger die uiterst stil te werk gaat. De stofzuiger heeft een stevige wielbasis met rubberen wielen (waarvan 2 zwenkwielen) en een stootvast kunststof chassis en ketel. De Amtek 2-traps snelheidsmotor geeft een enorme zuigkracht. De P13 D is geschikt om te werken op iedere ondergrond. Dankzij de 10m lange elektrokabel heeft hij een ruime actieradius. De beweegbaarheid wordt vergroot dankzij de draaibare bevestiging van de zuigslang. De stofzuiger is zeer ergonomisch, dankzij geïntegreerde opbergplaatsen voor toebehoren, elektrokabel en stekker. Hij kan ook makkelijk met 1 hand gedragen worden. Bovendien is het mogelijk om te werken zonder filterzak, dankzij de uitwasbare filterkorf ter bescherming van de motor.

Samen met de optionele HEPA H12 filter cartridge is deze stofzuiger ook geschikt voor allergiegevoelige omgevingen.

PRODUCTSPECIFICATIES

- Een zeer geluidsarme stofzuiger 73 dB(A) met gepatenteerde regelfunctie voor de zuigkracht op het toestel, bruikbaar op elke ondergrond.
- Zeer krachtig met een maximale vacuum van 270 mbar
- Zuigkracht instelbaar op de stofzuiger
- Een stootvaste kunststof chassiscover met een stevige wielbasis en rubberen wielen, waarvan 2 zwenkwielen. Speciaal ontworpen zodat de stofzuiger zeer gemakkelijk over een verhoogd heen kan rijden.
- Werkt rechtopstaand, dankzij de aan/uit voetschakelaar en bevestigingsmogelijkheid voor het opbergen van de zuigbuis
- Zeer goede stofopname dankzij de 270 mm vloerzuigmond
- Geïntegreerde opbergplaatsen voor de accessoires, elektrokabel en stekker zorgen dat de stofzuiger inclusief deze toebehoren gemakkelijk in één hand te dragen is. De 10m elektrokabel is afneembaar.
- Een uitwasbare filterkorf ter bescherming van de motor, hierdoor is het mogelijk te werken zonder filterzak

STANDAARD UITRUSTING


Code	Artikelomschrijving
3.8023.106025	2,5 m flexibele zuigslang met ergonomisch handvat Ø 32 mm
3.8023.111133	RVS telescopische zuigbuis
3.8023.106027	Vloerzuigmond voor droogzuigen Ø 32 mm (1)
3.8023.101023	Kierenzuigmond Ø 32 mm (2)
3.8023.106028	Bekledings- en meubelzuigmond Ø 32 mm (3)
3.8023.106013	1 afsluitbare micro-fleece filterzak (nabestelling per 10 stuks)
3.8023.111125	Micro-fleece filterkorf t.b.v. motor



3.8023.106025



3.8023.111133



3.8023.106013













3.8023.111125

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Draaibare bevestiging van de zuigslang
- Werken zonder filterzak is mogelijk dankzij de uitwasbare filterkorf ter bescherming van de vacuümmotor
- Afneembare elektrokabel van 10 m
- Werkt rechtopstaand, dankzij de aan/uit voetschakelaar
- Bevestigingsmogelijkheid voor het opbergen van de zuigbuis
- Zeer goede stofopname dankzij de 270 mm vloerzuigmond

UITVOERINGEN

									
Code	Beschrijving	m ³ /u	VAC mbar	kW	l	mm	dB	mm	kg
3.108.010	P13 D	173	270	0,7 (1 x 230V)	13	10	71	290x400x405	4,8

OPTIONELE TOEBEHOREN


Code	Artikelomschrijving
3.8023.106012	Turbo vloerzuigmond 284 mm
3.8023.111202	Parketborstel 360 mm
3.8023.111164	HEPA H12 patroonfilter



3.8023.106012



3.8023.111164



3.8023.111202

P50 WP



De **P50** waterzuiger heeft altijd dorst en is dé professionele tool voor bijvoorbeeld het legen van zwembaden en vijvers, maar ook een noodzakelijk hulpmiddel bij overstromingen.

Het chassis en de ketel zijn ijzersterk door stevig stootvast kunststof. Een krachtige dompelpomp direct aangesloten op de zuiger zorgt voor continue vuilwaterafvoer.

De ingebouwde gaasfilterzak die de pomp tegen grof vuil beschermt, is gemakkelijk te legen via een rits.

PRODUCTSPECIFICATIES

- Werkingsprincipe: Water wordt in de container gezogen en door de vuilwaterpomp continue afgevoerd
- Opvoerhoogte 9 m
- Vloerzuigmond kan zowel voorwaarts als achterwaarts bewegend waterzuigen
- Krachtige vuilwaterpomp kan tot 100 uren droogdraaien
- Kunststof Storzkoppeling

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8023.102015	Vloerzuigmond voor waterzuigen (360 mm) (1)
3.8023.110052	Zuigmond voor zwembad (4)
3.8023.110048	Gaasfilterzak
3.8023.110049	7 m flexibele zuigslang met handvat
3.8023.110053	10 m afvoerslang met Storzkoppeling
3.8023.110047	4-delige drijvende kunststof zuigbuis (4x 0,5 m)
3.8023.102016	Kierenzuigmond voor P50 WP (2)
3.8023.102017	Borstelzuigmond, rond voor P50 WP (3)



3.8023.110048



3.8023.110049



3.8023.110053













3.8023.110047



TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Continue vuilwaterafvoer d.m.v. een in de body geïntegreerde vuilwaterpomp met een capaciteit van 14.000 l/u
- Een ingebouwde gaasfilterzak verzamelt het grofvuil, zoals bladeren, houtsplinters en dergelijke om te voorkomen dat de pomp vastloopt. De gaasfilterzak is uitgerust met een ritssluiting, waardoor hij gemakkelijk geledigd kan worden
- Kunststof Storzkoppeling voor zowel zuigslang als afvoerslang.

UITVOERINGEN

									
Code	Beschrijving	m ³ /u	mbar	kW	l	mm	dB	mm	kg
3.108.040	P50 WP	252	230	1,3 (1 x 230V)	50	7,5	76	500x440x650	15

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8023.102113	Vloerzuigmondstuk voor waterzuigen (450 mm)
3.8023.102032	15 m flexibele zuigslang - Ø 38 mm voor P50 WP




3.8023.102113

P30



De **P30** is een uiterst stille en compacte waterstofzuiger. Hij heeft vanzelfsprekend twee zuigmonden: een voor water en een voor stof. Dit toestel biedt uitstekende vloerprestaties en heeft een stevige wielbasis met rubberen wielen (waarvan 2 zwenkwielen) en een stootvast kunststof chassis en ketel. Hij is zeer ergonomisch dankzij geïntegreerde opbergplaatsen voor toebehoren, elektrokabel en stekker.

De **P30 WDS** kan dankzij de ingebouwde blaasfunctie bijvoorbeeld werktafels uitblazen of simpelweg drogen. Het **Cycloon waterscheidingsysteem**, waarvoor het patent in aanvraag is, is gebaseerd op het principe van een cycloon, waarbij water tegen de wand wordt gesproeid door de kolkbeweging. Dit **WDS**-type is bovendien uitgerust met een **inschakelautomaat en stopcontact**. Wanneer het aangesloten gereedschap wordt ingeschakeld, schakelt de stofzuiger automatisch mee.



PRODUCTSPECIFICATIES


- Zeer geluidsarm 70 dB(A)
- Werkt rechtopstaand, dankzij de aan/uit voetschakelaar en bevestigingsmogelijkheid voor het opbergen van de zuigbuis
- Stootvast kunststof chassiscover met een stevige wielbasis en 4 wielen waarvan 2 zwenkwielen
- Gepatenteerde regelfunctie voor de zuigkracht op de stofzuiger zelf
- Kan gebruikt worden als standaard stofzuiger met een filterzak en cartridge filter
- Geïntegreerd opbergsysteem voor de accessoires en elektrische kabel
- Cycloon waterscheidingsysteem (zie tekening boven)
- De **P30 WDS** is uitgerust met stopcontact met inschakelautomaat. (zie foto boven)

STANDAARD UITRUSTING



Code	Artikelomschrijving
3.8023.109069	2,5 m flexibele zuigslang met handvat Ø 38 mm
3.8023.102018	2 RVS zuigbuizen (0,5 m) - Ø 38 mm voor P30 WD/ P30 WDS
3.8023.101020	1 afsluitbare micro-fleece filterzak (nabestelling per 5 stuks)
3.8023.109058	Cartridge filter voor P30 WD/ P30 WDS
3.8023.109057	Cycloonafscheider
3.8023.109071	Vloerzuigmond voor droogzuigen Ø 38 mm (1)
3.8023.102016	Kierenzuigmond voor P30 WD/ P30 WDS (2)
3.8023.102017	Borstelzuigmond, rond voor P30 WD/ P30 WDS (3)
3.8023.109070	Vloerzuigmond voor waterzuigen (360 mm) Ø 38 mm (4)



3.8023.109069



3.8023.101020



3.8023.109058













3.8023.109057

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- 2 zuigmonden van 360mm, namelijk een stof- en een waterzuigmond
- Beveiligd met vlotter tegen overloop, zelfs tegen schuim
- Geschikt voor droogzuigen, er kan gewerkt worden met filterzak en cartridge filter
- Draaibare bevestiging van de zuigslang
- Aan/uit schakelaar
- Bevestigingsmogelijkheid voor het opbergen van de zuigbuis
- Zeer goede stofopname dankzij de 360 mm vloerzuigmond
- **P30 WDS** → heeft een Multi-level adapter, voor het aansluiten van de elektrische gereedschappen* (code: 3.8023.101025)

UITVOERINGEN

									
Code	Beschrijving	m ³ /u	mbar	kW	l	mm	dB	mm	kg
3.108.020	P30 WD	252	260	1,3 (1 x 230V)	30	7,5	70	460x380x590	7
3.108.021	P30 WDS	252	260	1,3 (1 x 230V)	30	7,5	70	460x380x590	7

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8023.109084	Combitool P30 WD / P30 WDS



3.8023.109084

P80/2 WD



De **P80/2 WD** is een professionele stofwaterzuiger met een uitstekende prijs-/kwaliteitsverhouding.

Deze machine is vooral geschikt voor de gebruikelijke natte reinigingstoepassingen en grote oppervlakten. Ideaal voor schoonmaakbedrijven, conciërgediensten en catering.

De P80/2 WD wordt compleet met accessoires geleverd. De accessoires kunnen achteraan de stofzuiger worden opgeborgen. (zie foto)

PRODUCTSPECIFICATIES

- Ter bescherming van de motoren is de stofwaterzuiger uitgerust met een doekfilter en fijnstof-patroonfilter
- de 360 mm vloerzuigmond zorgt voor een opmerkelijk goede stof/wateropname
- Uitgevoerd met een zeer duurzame kunststof container en een robuuste chassis
- RVS duwbeugel en handgreep
- 2 grote rubberen vaste wielen en 2 zwenkwielen met stevige metalen houders
- Vuilwaterafvoerslang voor het snel en gemakkelijk ledigen van de container
- Compleet met accessoires geleverd. De accessoires kunnen achteraan de stofzuiger worden opgeborgen
- Cycloonfiltersysteem (patent in aanvraag): geen extra filters noodzakelijk

STANDAARD UITRUSTING


Code	Artikelomschrijving
3.8023.102113	45 cm vloerzuigmond t.b.v. waterzuigen voor P80/2 WD
3.8023.102117	45 cm vloerzuigmond voor droogzuigen voor P80/2 WD
3.8023.102031	Afsluitbare microfleece filterzak voor P80/2 WD (nabestelling per 5 stuks)
3.8023.102012	Doekfilter
3.8023.102023	Filterkorf
3.8023.102011	Cartridge filter
3.8023.102013	3 m flexibel zuigslang met draaibare bevestiging Ø 38 mm
3.8023.104014	Afvoerslang Ø 38 mm
3.8023.102017	Borstelzuigmond, rond voor P80/2 WD
3.8023.102016	Kierenzuigmond voor P80/2 WD
3.8023.102018	2 RVS zuigbuizen (0,5 m) - Ø 38 mm voor P80/2 WD
3.8023.102026	Stofzuigmotor (2)



3.8023.104014



3.8023.102026



3.8023.102031













3.8023.102012

TECHNISCHE SPECIFICATIES


- 2 RVS zuigbuizen (0.5 m) (3.8023.102018)
- 2 afzonderlijk schakelbare stofzuigmotoren van 1200W elk
- Is uitgerust met een fijnstof-patroonfilter (cartridge) en een doekfilter ter bescherming van de motor
- 3m zuigslang met draaibare bevestiging
- Zeer goede stof/wateropname dankzij de 45 cm vloerzuigmond

UITVOERINGEN

 Code	 Beschrijving	 m ³ /u	 VAC mbar	 kW	 l	 m	 dB	 mm	 kg
3.108.030	P80/2 WD	288	200	2,4 (1 x 230V)	80	15	82	640x500x970	27,5

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8023.110049	7 m flexibele zuigslang - Ø 38 mm voor P80/2 WD
3.8023.104022	Vast vloermondstuk voor P80/2 WD
3.8023.102032	15 m flexibele zuigslang - Ø 38 mm voor P80/2 WD
3.8023.102051	45 cm aluminium vloerzuigmond voor P80/2 WD
3.8023.102014	36 cm vloerzuigmond droogzuigen voor P80/2 WD
3.8023.102015	36 cm vloerzuigmond natzuigen voor P80/2 WD
3.8023.102116	3 m antistatische zuigslang voor P80/2 WD en P81/2 WD (compleet) voor P80/2 WD



3.8023..104022

P81/2 WD



De **P81/2 WD** is een professionele stofwaterzuiger met een uitstekende prijs-/kwaliteitsverhouding. Deze machine is vooral geschikt voor de gebruikelijke natte reinigingstoepassingen en grote oppervlakten.

Ideaal voor schoonmaakbedrijven, conciërgediensten en catering.

Dit model is erg geliefd door de nieuwe technologie die werd toegepast, zijn enorm prestatievermogen en het grote containervolume.



PRODUCTSPECIFICATIES

- RVS duwbeugel en handgreep
- Uitgevoerd met een zeer duurzame kunststof container en een robuuste chassis
- 2 grote rubberen vaste wielen en 2 zwenkwielen met stevige metalen houders
- Cycloonfiltersysteem (patent in aanvraag): geen extra filters noodzakelijk (zie foto boven)
- Blaasfunctie (1) en gemakkelijk te verwijderen filterpatroon (2). Optioneel vervanbaar door een HEPA-filter H12.
- Ter bescherming van de motoren is de stofwaterzuiger uitgerust met een doekfilter en fijnstof-patroonfilter
- Compleet met accessoires geleverd. De accessoires kunnen achteraan de stofzuiger worden opgeborgen
- Afsluitbare kabelhaak (zie foto boven)
- Instelbare zuigkracht via regelknop
- Vermogensschakelaar: Economy & Turbo

STANDAARD UITRUSTING


Code	Artikelomschrijving
3.8023.112133	Vuilwaterafvoerslang voor het snel en gemakkelijk ledigen van de container
3.8023.109057	Cycloonafscheider
3.8023.109117	45 cm vloerzuigmond voor droogzuigen voor P81/2 WD (1)
3.8023.109113	45 cm vloerzuigmond t.b.v. waterzuigen voor P81/2 WD (2)
3.8023.102017	Borstelzuigmond, rond voor P81/2 WD (3)
3.8023.102016	Kierenzuigmond voor P81/2 WD (4)
3.8023.102031	Afsluitbare microfleece filterzak voor P81/2 WD
3.8023.109058	Cartridge filter
3.8023.102018	2 RVS zuigbuizen (0,5 m) - Ø 38 mm voor P81/2 WD
3.8023.102031	1 afsluitbare microfleece filterzak voor P81/2 WD (nabestelling per 5 stuks)




3.8023.109057



3.8023.112133



3.8023.102031



3.8023.109058

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- 2 RVS zuigbuizen (0.5 m) (3.8023.102018)
- Is uitgerust met een fijnstof-patroonfilter klasse M (cartridge) - code: 3.8023.10958
- Een afsluitbare microfleece filterzak (5 stuks) - code: 3.8023.102031
- 3m zuigslang (code: 3.8023.102013) met draaibare bevestiging - code: 3.8023.102020
- Handgreep - code: 3.8023.102058
- Gebruiksvriendelijk : Compleet met accessoires geleverd. De accessoires kunnen achteraan de stofzuiger worden opgeborgen

UITVOERINGEN

Code	Beschrijving	m ³ /u	mbar	kW	l	dB	mm	kg
3.108.035	P81/2 WD	2 x 252	300	2.4 (1x 230 V)	80	76	620 x 450 x 980	20.6

OPTIONELE UITRUSTING TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8023.112139	Cartridge filter HEPA H12
3.8023.104022	Vast vloermondstuk voor P81/2 WD
3.8023.110049	7 m flexibele zuigslang - Ø 38 mm voor P81/2 WD
3.8023.102032	15 m flexibele zuigslang - Ø 38 mm voor P81/2 WD
3.8023.102051	45 cm aluminium vloerzuigmond voor P81/2 WD
3.8023.102014	36 cm vloerzuigmond droogzuigen voor P81/2 WD
3.8023.102015	36 cm vloerzuigmond natzuigen voor P81/2 WD
3.8023.102116	3 m antistatische zuigslang voor P81/2 WD (compleet)



3.8023..104022



3.8023..102051

P7 SE



De **P7 SE** is een krachtige compacte tapijtreiniger met een sproeidruk van 4 bar en een sproeivermogen van 0,6 l/min, uitgevoerd met een stootvast kunststof ketel en chassis.

De vuilwater- en properwatertank kunnen elk afzonderlijk verwijderd worden en de tapijtreiniger heeft een transparante cover zodat je constant zicht hebt op het vloeistofniveau van de tanks.

De antischuimtank is nog een handig extraatje.



PRODUCTSPECIFICATIES

- Sproei- en zuigfunctie kunnen afzonderlijk op de hendel ingesteld worden
- Transparante top cover voor een continue controle van het vloeistofniveau van de tanks
- Vuil- en properwatertank kunnen afzonderlijk worden verwijderd
- Door een hefboomventiel aan het handvat kan het sproeien altijd onderbroken worden (zie foto boven)
- Anti-schuimtank: het is mogelijk te werken met een anti-schuimproduct (zie foto boven)
- Stevige wielbasis met 4 wielen, waarvan 2 zwenkwielen, niet markerende rubberen wielen
- Ergonomische toebehoren

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8023.107013	2x 0,5m RVS zuigbuizen
3.8023.107012	2,5 m flexibele zuigslang met ergonomisch handvat en waterslang
3.8023.107010	Vloerzuigmond (250 mm)
3.8023.107011	Bekledingszuigmond (105 mm)
3.8023.107015	Waterslang (10m)
3.8023.107014	2 bevestigingsclips om de waterslang aan de RVS zuigbuis te bevestigen




3.8023.107010



3.8023.107011



3.8023.107012













3.8023.107014

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Chassis uit stootvast kunststof
- Sproei en zuigfunctie worden op de hendel ingesteld
- Ergonomische transparante zuigmonden, geven u continue een goed zicht op het verloop van de reiniging
- De elektrokabel kan op de machine opgeborgen worden
- Sproeivermogen : 0,6 l/min

UITVOERINGEN

 Code	 Beschrijving	 VAC bar	 VAC mbar	 kW	 l	 l	 m	 mm	 kg
3.108.050	P7 SE	4	230	1,1 (1 x 230 V)	6.5	6.5	6	290x400x405	4,8

370 E



De **370 E** is een uiterst handige en heel compacte veegmachine, die met accu's aangedreven wordt. De ideale hulp als je snel iets geruis- en snoerloos wil opvegen. Zowel binnen als buiten te gebruiken, in bijvoorbeeld de bioscoop, restaurants, hotels of gewoon thuis.

PRODUCTSPECIFICATIES

- Veegt zonder problemen objecten tot 2 cm diameter en 24 cm lengte op.
- Ergonomisch draaibaar handvat met telescopische aluminium duwhendel. (zie foto boven)
 - Instelbare werkhogte
 - De hendel blijft autonoom staan in parkeerpositie.
- Plaatsbesparende opbergpositie (zie foto boven)
- Grote met de voet te bedienen AAN/UIT-knop, laat toe de veger aan te zetten zonder voorover te bukken.
- Grote makkelijk te ledigen vuilcontainer (2 l) (zie foto boven)
- Vervangbare lip onderaan de behuizing voor de efficiënte opvang van het vuil

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8023.204119	Cilindrische hoofdborstel
3.8023.204120	2 naar binnen vegende zijborstels
3.8023.204500	1 lithium-ion batterij met een werktijd van ca 45 min en een laadtijd van ca 70 min
3.8023.204100	Batterijlader



3.8023.107012









3.8023.107014

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Zeer compact en licht, geschikt voor iedereen
- Zeer geruisloos, staat toe te reinigen tijdens de kantooruren
- De rubberen wielen laten geen enkel spoor na, zelfs niet op gevoelige ondergrond
- Hoofd- en zijborstels zijn gemakkelijk zonder gebruik van gereedschap te vervangen
- Grote met de voet te bedienen AAN/UIT knop, laat toe de veger aan te zetten zonder voorover te bukken
- Ergonomisch telescopisch handvat voor het instellen van de juiste werkhoogte
- Zeer groot vuilreservoir van 2 liter
- Vervangbare lip onderaan de behuizing voor de efficiënte opvang van het vuil
- Veegt zonder problemen objecten tot 2 cm diameter en 24 cm lengte op

UITVOERINGEN

 Code	 Beschrijving	 mm	 V	 l	 dB	 kg
3.108.100	370 E	370	10,8 (1.5 Ah) (1x230 V)	2	63	2,8





Contact

DiBO BV

Hoge Mauw 250
2370 Arendonk
T. +32 (0)14 67 22 51
sales@dibo.com

DiBO België BV

KMO-park 'Kapelleveld'
Sint-Jansveld 7
2160 Wommelgem
T. +32 (0)3 354 18 18
sales.belgium@dibo.com

DiBO Nederland BV

Industrieweg 7
4181 CA Waardenburg
T. +31 (0)418 65 21 44
sales@dibo.nl

DiBO GmbH

Bochumer Straße 15
57234 Wilnsdorf
T. +49 (0)2739 479935-0
vertrieb@dibo.com

www.dibo.com

CATALOGUS - 16/02/22