

JMB-MD



Grotere vermogens dankzij**JMB-MD** hogedruktrailers.

De trailer beschikt hiervoor over een Kubota watergekoelde dieselmotor, welke onder controle van de DiBO-sturing alle motorparameters nauwkeurig beheert. Bovendien is hij uitgerust met een energiebesparende 2- trapsbrandstofpomp voor de GreenBoiler.

Deze motor is ook voorzien van een warmterecuperatiesysteem waarmee het reinigingswater gedeeltelijk wordt voorverwarmd.

PRODUCTKENMERKEN



Modern design



Hoogwaardige materialen



Motorpompkoppeling met reductiekast



Warmtewisselaar



2-traps GreenBoiler



Radiale hogedrukpomp



Digitale display met joystick bediening



5 Jaar garantie



Track & trace systeem (optie)



Stoomfunctie (optie)



Stage 5 ready

PRODUCTSPECIFICATIES

- DUBBELWANDIGE beschermkap uitgevoerd in POLYESTER:
 - Geluidsisolierend
 - Optioneel verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren
- Digitale bediening middels joystick
- Onnodig en onmogelijk om tijdens de werkzaamheden de trailer te openen, door kapbeveiliging → levensduur trailer, veiligheid gebruiker en geluidsisolierend. Alle bedieningsbenodigdheden zijn eenvoudig te bereiken aan de achterzijde.
- Uniek opbergsysteem voor gereedschappen en toebehoren. (zie foto)

Elke uitvoering is verkrijgbaar als Inbouw- (I) en skid-uitvoering (S).

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
code	Geïntegreerde slanghaspel (JMB-MD/MG/ME) met hogedrukslang (3/8", 40 m) → groot werkbereik
code	Geïntegreerde slanghaspel (JMB-MD/MG/ME) met lagedrukslang (3/4", 25 m) → groot werkbereik
1.216.729.xxxxx	Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling (≤ 250 bar)
1.216.749.xxxxx	Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling (> 250 & ≤ 350 bar)
1.216.769.xxxxx	Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling (> 350 & ≤ 500 bar)
1.211.5xx	Hogedrukpistool met swivel → makkelijk manoeuvreerbaar pistool

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Industriële watergekoelde Kubota dieselmotor met warmterecuperatiesysteem. Het warmterecuperatiesysteem maakt dat er minder energieverbruik nodig is om het reinigingswater op temperatuur te brengen.
 - De JMB-MD-V modellen met een vermogen van 31,5 kW zijn voorzien van een motor met elektronische sturing en een DOC-DPF-filter. Deze configuratie maakt de machine volledig Stage 5 ready en garandeert conformiteit met de meest recente emissienormen.
 - 110 kW GreenBoiler met tweetraps brandstofpomp. Waarbij de tweetraps brandstofpomp met twee verschillende druktrappen werkt. Daardoor hoeft de brander niet continu op vol vermogen te werken. De druktrappen worden softwarematig aangestuurd afhankelijk van de temperatuur en de druk. → Hierdoor schakelt de brander niet zo vaak (onderhoudsvriendelijker) en wordt het brandstofverbruik geoptimaliseerd.
 - Antikalksysteem d.m.v. doseerpomp (inclusief droogloopbeveiliging)
 - Sturing 24 VDC en brander 12 VDC
 - Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen
 - Uitwasbare waterfilter
 - Drukloos opstarten
 - Automatisch stopsysteem bij inactiviteit van 30 minuten
 - Ingebouwde dieseltank 80 l
 - Ingebouwde watertank 450 l (enkel bij TG en S model)
 - Drukontlasting tot <25 bar bij gesloten pistool → veiligheid
 - Elektronische druk- en debietregeling d.m.v. toerentalregeling
 - Digitale controle en melding via display van:
 - motorfuncties
 - vlambewaking
 - droogloopbeveiliging
 - drukkewaking
 - temperatuurbewaking
 - waterpeil (*)
 - brandstofniveau (*)
 - Automatisch stationair toerental → minder verbruik (*)
 - Trailermodel: gegalvaniseerde geremde trailer met steunpoot, neuswiel, AL-KO chassis, een rotatiegegoten PE tank en polyester beschermkap
 - Benodigd trekvermogen = 1500 kg
- Nota (*):** enkel bij '+'-versie



JMB-MD



Basis (AK): omvat bovenvermelde technische specificaties aangevuld met:

- Antikalksysteem d.m.v. doseerpomp (inclusief droogloopbeveiliging).
 - Groen/grijs uitgevoerde beschermkap met sensor, zodat deze niet kan geopend worden tijdens de werkzaamheden.
- Naast de basis uitvoering is deze JMB-MD hogedruktrailer ook verkrijgbaar in een uitvoering met volgende keuze opties (*):

Basis (AK) + Tweemansbediening hogedruk (M2): de mogelijkheid om met 2 personen gelijktijdig met hogedruk te reinigen. De lagedrukhaspel wordt vervangen door een hogedrukhaspel. Bovenop de standaard toebehoren zijn er extra 2 hogedruklansen voor half-debiet en 1 pistool.

Basis (AK) + Stoom (SF): Stoomfunctie 140° C (30 bar) - omvat een keuze kraan voor optie stoom en een hogedrukslang met hittebescherming. Bovenop de standaard toebehoren is er extra een stoomlans en een set veiligheidshandschoenen.

Basis (AK) + Tweemansbediening stoom (SF2) + Tweemansbediening hogedruk (M2): de mogelijkheid om met 2 personen gelijktijdig met hogedruk te reinigen of met 2 gelijktijdig te stoomreinigen. Stoomfunctie 140° C (30 bar) - omvat een keuze kraan voor optie stoom, een hogedrukslang met hittebescherming en een stoomlans. Bovenop de standaard toebehoren zijn er extra 1 hogedruklans en 2 stoomlansen voor half-debiet, 2 sets veiligheidshandschoenen en 1 pistool.

(*) Druk en debiet zijn bepalend voor de beschikbaarheid van elke uitvoering. (zie tabel p. 51)

Elke uitvoering is verkrijgbaar als Inbouw- (I) en skid-uitvoering (S).

UITVOERINGEN

										
Code	Beschrijving	bar	l/u	°C	kW	kW	l	l	mm	kg
1.134.D.354	JMB-MD 200/18 TG AK	200	1080	max. 110	11,5	110	80	450	3500 x 1800 x 1750	975
1.134.D.360	JMB-MD 200/18 TG AK SF	200	1080	max. 110	11,5	110	80	450	3500 x 1800 x 1750	985
1.134.D.454	JMB-MD 200/30 TG AK	200	1800	max. 110	18,5	110	80	450	3500 x 1800 x 1750	1080
1.134.D.460	JMB-MD 200/30 TG AK SF	200	1800	max. 110	18,5	110	80	450	3500 x 1800 x 1750	1090
1.134.D.466	JMB-MD 200/30 TG AK M2	200	1800	max. 110	18,5	110	80	450	3500 x 1800 x 1750	1085
1.134.D.472	JMB-MD 200/30 TG AK SF2 M2	200	1800	max. 110	18,5	110	80	450	3500 x 1800 x 1750	1095
1.134.D.544	JMB-MD 249/25 TG AK	249	1500	max. 110	18,5	110	80	450	3500 x 1800 x 1750	1115
1.134.D.550	JMB-MD 249/25 TG AK SF	249	1500	max. 110	18,5	110	80	450	3500 x 1800 x 1750	1125
1.134.D.556	JMB-MD 249/25 TG AK M2	249	1500	max. 110	18,5	110	80	450	3500 x 1800 x 1750	1120
1.134.D.562	JMB-MD 249/25 TG AK SF2 M2	249	1500	max. 110	18,5	110	80	450	3500 x 1800 x 1750	1130
1.134.D.604	JMB-MD-V 320/43 TG AK	320	2580	max. 110	31,5	110	80	450	3500 x 1800 x 1750	-
1.134.D.616	JMB-MD-V 320/43 TG AK M2	320	2580	max. 110	31,5	110	80	450	3500 x 1800 x 1750	-
1.134.D.654	JMB-MD 350/18 TG AK	350	1080	max. 110	18,5	110	80	450	3500 x 1800 x 1750	1080
1.134.D.660	JMB-MD 350/18 TG AK SF	350	1080	max. 110	18,5	110	80	450	3500 x 1800 x 1750	1090
1.134.D.829	JMB-MD 500/15 TG AK	500	900	max. 110	18,5	110	80	450	3500 x 1800 x 1750	1160
1.134.D.835	JMB-MD 500/15 TG AK SF	500	900	max. 110	18,5	110	80	450	3500 x 1800 x 1750	1180
1.134.D.884	JMB-MD-V 500/30 TG AK	500	1800	max. 110	31,5	110	80	450	3500 x 1800 x 1750	1425

OPTIONELE UITRUSTING AF FABRIEK

Code	Artikelomschrijving
1.234.290	(TP) Meerprijs transferpomp
1.234.247	(DH) Meerprijs voor drukhoudend ventiel (ter vervanging van het standaard drukloos) (niet bij 500 bar-versie)
1.234.240	(LP) Meerprijs lichtpakket JMB-MD/MG/ME: werklamp + zwaailamp via joystick elektronisch te activeren
1.234.151	(TT) Meerprijs track & trace systeem 4G (JMB-MD/MG/ME)
1.890.000	Jaarabonnement voor de activatie van de optie Track & Trace
1.234.399	(+) Meerprijs plus-uitvoering: - Elektronische niveau aanduiding voor brandstof en watertank - Elektronische gasregeling met automatisch stationair toerental
1.234.07x	(COL) Meerprijs voor beschermkap in andere DiBO RAL-kleuren: (WH) RAL9016 - wit (BK) RAL 9017 - zwart (BU) RAL 5002 - blauw (OG) RAL 2009 - oranje (nota: gelieve bij bestelling één van onderstaande RAL-kleuren te vermelden)
1.234.074.(RAL)xxxx	(COL) Meerprijs voor beschermkap in eigen RAL-Kleur (nota: gelieve bij bestelling de gewenste RAL-kleurcode te vermelden)

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
1.230.18x	Stoomlans (Gelieve bij bestelling altijd de werkdruk van de HD-reiniger waarvoor de stoomlans bestemd is door te geven)