

PW-H31



De **PW-H31** is een compacte en bijzonder ergonomische professional waarmee iedereen met gemak alle warmwater hogedruk werkzaamheden kan aanpakken.

Met een werkdruk tot 150 bar en zijn compacte formaat kan de PW-H31, geleverd in **VALUE**-versie, ingezet worden voor kleine tot middelgrote reinigingswerkzaamheden.

Deze machine behoort tot de nieuwe generatie heetwaterhogedrukreinigers:

- een nieuw ontwerp voor de beschermkap, wielen en het bedieningspaneel.
- heel gemakkelijk toegang voor afstellingen, onderhoud en het bijvullen van vloeistoffen.

De PW-H31 is uitgerust met signaallampen om alles onder controle te houden.

PRODUCTKENMERKEN



Circular design & operation



Unieke pomp



Modular build-up



All terrain



Exclusive boiler



2x gebruik

PRODUCTSPECIFICATIES

- De machine is opgebouwd uit een gelakt stalen frame en een schokbestendige beschermkapen heeft 4 grote wielen.
- Voorzien van een gemakkelijke toegang tot de machinecomponenten voor instellingen en bijvullen van de tanks dankzij een open te klappen front cover.
- ECO MODUS → de watertemperatuur wordt automatisch ingesteld op 60° C. Dit leidt tot 25% vermindering van brandstofverbruik en uitstoot.
- Bedieningspaneel met signaal en controle lampjes. → intuïtief en gebruiksvriendelijk.
- Traploze drukregeling.
- Robuuste grote brandstoftank (18 l) met rode beschermkap, opbergruimte voor pistool, lans en slang.
- Opbergruimte voor nozzles en kleine toebehoren.



3.8007.TBAP40308



3.8007.IPIP40022



3.8007.LCLC40035



3.8007.UGLN49985
















STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8007.TBAP40308	10 m Hogedrukslang (1/4")
3.8007.IPIP40022	G6000 Hittebestendig pistool met bayonet
3.8007.LCLC40035	900 mm RVS lans met bayonet (zonder nozzle)
3.8007.UGLN49985	HD-Nozzle voor lans - 15030

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Roestvrijstalen branderketel 40 kW.
- 4-polige asynchroon luchtgekoelde elektromotor met thermische beveiliging, S1 klasse en onderhoudsvrij.
- Indicatie brandstofniveau op de tank. (transparante pijp)
- Radiale pomp (krukas) met messing pompkop en keramische plunjers.
- Manometer.
- Instelbare werkdruk.
- 2 l Wateronthardingstank.
- DTS: Vertraagd afvallend stopsysteem.
- IASF: Intelligente automatische uitschakeling - Wanneer de machine 20 min stilstaat schakelt deze automatisch uit.
- FLC: Controle brandstofniveau - detecteert en rapporteert een lage brandstofvoorraad.
- MLC: Micro-lekkage controle.
- DRP: Droogloopbeveiliging.
- NCC: Controle nozzle verstopping - Stopt de machine wanneer de hogedruknozzle verstopt is.
- HBLS: Sterk lichtgevende LED-signalen.
- MCL: LED controle lampje voor onderhoud.
- FPS: Terugslagklep - stopt de machine na 60 minuten continue waterdoorstroming.
- IBD: Vertraagde branderontsteking - zorgt voor minder rook uitstoot bij het opstarten van de brander.
- WHC: Urenteller - Elektronische urenteller die de werkuren van de machine aangeeft.

UITVOERINGEN

														
Code	Beschrijving	bar	l/u	°C	kW	V	Hz	A	rpm	l	m	l	mm	kg
3.105.335	PW-H31150/9	30 - 150	540	30 - 140	2,7	1x230 V	50	11,5	1400	18	10	2	820 x 635 x 870	80

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8007.KTRI40474	Haspelpakket incl. 20 m hogedruk-slang
3.8007.LCPR40039	Schuimset 1 l
3.8007.LCPR40213	Turbo lans met roterende kop 030
3.8007.PRCH40039	6 x 1 l anti-kalkbehandeling
op aanvraag	Vaste hydro-borstellans